



LOKATERM

CREINA d.d, Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ

Tel.: 04 20 13 350, Fax: 04 20 13 363,

E-mail: INFO@CREINA.SI, www.lokaterm.com



Navodila za uporabo Kaminskega vložka 670 panorama

Tehnični podatki:

Moč:	13 kW
Teža	102 kg
Premer nastavka za odvod dimnih plinov	Ø150mm
Vrstagoriva	drva, briketi
Dimezije	ŠxGxV : 656x535x739 mm

1. Vgradnja vložka

Pri vgradnji kaminskega vložka mora obvezno ostati zračna rega med kovinskim delom vložka in zunanjim delom kamina ki omogoča kroženje konvekcijskega zraka, ki obliva vložek. Širina rege mora biti najmanj 5 cm. Ob vgradnji moramo pustiti prost dohtok hladnega konvekcijskega zraka na spodnji strani vložka in prost odvod vročega zraka na zgornji strani vložka.

Kaminski vložek priključite na dimnik s spojno cevjo. Spojna mesta morajo biti dobro zatesnjena.

2. Moč kaminskega vložka

Kaminski vložek je izdelan v skladu s predpisom EN 13 229 in ustreza razredu II tega predpisa:

- emisija CO (13%O₂) 0,15 vol. % v dimnih plinih

- izkoristek 73 %

Nazivna toplotna moč znaša 13 kW, kar dosežemo pri minimalnem vleku dimnika (10 Pa).

Grelna moč kaminskega vložka zadostuje, upoštevajoč kvaliteto izolacije prostorov, za ogrevanje prostorov velikosti do 310 m³.

3. Kurjenje

Zakurimo z lesenimi trskami in papirjem, lahko pa tudi s kockami za te namene. Regulator primarnega zraka naj bo pri tem odprt. Takoj, ko trske zagorijo dodajte v kurišče odgovarjajoče kurivo - lesena polena, lesne brikete ali brikete rjavega premoga.

Priporočamo, da v kurišču ni preveč kuriva naenkrat, tri do štiri polena preseka 6x4 cm (približno).

Primarni zrak vstopa v kurišče skozi rešetko in vpliva na kurilno moč kaminskega vložka. Če želimo doseči čim daljši čas izgorevanja, ustrezno pripravimo regulator primarnega zraka .

Z odpiranjem in zapiranjem regulatorja primarnega zraka vzdržujemo željeno intenzivnost kurjenja in dosežemo optimalno moč kaminskega vložka pri optimalnem izkoristku.

4. Vzdrževanje in čiščenje

Redno čiščenje zajema čiščenje kurišča in prostora za pepel Pogostost čiščenja je odvisna od časa uporabe kaminskega vložka in od uporabljenega goriva. Priporočamo, da za to uporabljate ustrezen pribor za čiščenje kaminskih vložkov.

Kovinski del vložka se lahko čisti z mehko krpo.

Zgornji del kaminskega vložka in dimnik, kamor je kaminski vložek priključen, je potrebno iz varnostnih razlogov očistiti vsaj enkrat letno .

OPOZORILO !

- a.) Pred vsakim kurjenjem je potrebno preveriti, da je pepelnik vložen in da so vrata kurišča zaprta, sicer lahko pride do pregretja kovinskega dela kaminskega vložekai. V tem primeru, barva na določenih mestih spremeni nianso.
- b.) Pri prvem kurjenju se zaradi sušenja barve pojavi neprijeten vonj, ki po krajšem času izgine, istočasno se barva zmežča. Pri nadaljnem segrevanju se barva prične ponovno utrjevati in doseže dokončno trdoto in obstojnost. Med tem časom preprečite stike z zmežčano barvo in trdnimi redmeti (rokavica,

rošilo, "roka", ...), ker to lahko povzroči trajne poškodbe površine barve.

- c.) Kurjenje z odpadki, zlasti plastičnimi, ostanki ivernih plošč in raznih laminatov je prepovedano, ker to lahko poškoduje kurišče in dimnik, poleg tega pa tudi močno onesnažuje zrak.
- d.) V kaminskem vložku je prepovedano kurjenje premogov in premogovih briketov (razen briketov rjavega premoga), ker to lahko povzroči pregretje kaminskega vložka in s tem trajne poškodbe.

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- a.) da bo proizvod brezhibno deloval, če boste ravnali z njim v skladu z navodili;
- b.) da bomo na vašo zahtevo, predloženo v garancijskem roku, na lastne stroške poskrbeli za odpravo okvare ali pomanjklivosti
- c.) da bomo dele, ki so v garancijskem roku pokazali take napake, ki jih ne bi bilo mogoče popraviti, zamenjali z novimi.;

Proizvajalec se obvezuje, da bo okvare odpravil najkasneje v 45 dneh od dneva prijave.

Jamstvo ne velja :

- za poškodbe nastale pri transportu in montaži
- za poškodbe in okvare na izdelku in okolici nastale zaradi nepravilne priključitve peči na dimnik
- za napake in poškodbe na izdelku in okolici povzročene z uporabo, ki ni v skladu z navodili proizvajalca
- za poškodbe in okvare izdelka nastale zaradi mehanskih poškodb po krivdi kupca
- za poškodbe površine izdelka, nastale pri čiščenju zaradi nepazljivosti uporabnika.
- za poškodbe izdelk, ki so nastale zaradi politja peči z npr.: vodo, prekipelo hrano, kondenzno vodo...
- za dele, ki so v direktnem siku z ognjem (npr.steklo,šamot, rešetka , tesnila ipd.)
- za efekt „pajčevine“ na emajliranih površinah
- za skrite napake v oblogah izdelka (kamen, steklo, keramika...)

Pri uveljavljanju reklamacije morate obvezno predložiti originalni račun o nakupu peči in tovarniško številko, ki jo najdete v teh navodilih in na zadnji strani peči (tipska tablica) !

Garancijska doba prične teči z dnem nakupa proizvoda in velja za dobo dveh (2) let !

KAMINSKI VLOŽEK 670 PANORAMA

DIMENZIJE

