

## PRVO KURJENJE KAMINSKE PEČI LOKATERM

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje ob nakupu kaminske peči Lokaterm.

Pred pričetkom uporabe je potrebno kaminsko peč ustrezno priklopiti na dimniški sistem (dimnik). Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca ter navodila dimnikarske službe in zakonske predpise, ki veljajo za to področje. Pred prvo uporabo mora sistem pregledati tudi pooblaščen dimnikarska služba, katera odobri uporabo.

Ko ste zadostili zahtevanim pogojem priklopa, lahko pričnete z varno uporabo kaminske peči. Posebna pazljivost postopka je potrebna pri prvem kurjenju kaminske peči, ko je še posebej pomembno upoštevati navodila proizvajalca.

### ZA PRVO KURJENJE POTREBUJETE:

- netivo Lokaterm <http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatki-za-peci/ostalo/zvitki-za-netenje-ognja-1kg-4014452>, (lahko tudi ustrezno od drugega proizvajalca), ali netilne kocke,
- sveženj suhih trsk,
- suha bukova drva,

### PRVA UPORABA PEČI

- Preverite če je peč pravilno montirana in priklopljena na dimnik,
- Odstranite vse priložene elemente (rošilo, rokavice, navodila ...) iz kurišča in iz posode za pepel,
- Iz stekla
- pomaknite ročico (ročici) za zrak v položaj odprto (glej navodila za uporabo),
- odprite vrata peči,
- na rešetko ( ob hrbtno stran kurišča) kaminske peči položite 1-2 svitka netiva Lokaterm,
- netivo prekrijte s suhimi trskami,
- dodajte 2-4 ne predebela nasekana suha bukova polena (dolžine 25-30cm odvisno od kurišča),
- prižgite netivo (zantite ogenj),
- počasi zaprite vrata peči,
- Dobro zračite prostor. Zaradi sušenja barve se bo ob prvem kurjenju pojavil dim in moteč vonj,
- Ko se peč ogreje približno cca 10 min od začetka gorenja-lahko tudi več (20-30min), odvisno od vrste kuriva in vrste dimnika zaprite dovod primarnega zraka, (glej navodila za uporabo), da preide v območje normalnega delovanja,
- Primarni zrak je lahko odprt samo v fazi ogrevanja hladne peči,
- Nazivna moč kaminske peči se doseže ob približno polovično odprtem regulatorju,
- Prvo kurjenje naj traja 3-5 ur (priporočljivo.)

### OPOZORILO:

- **Med prvim kurjenju je obvezno na cca 10 min odpirati in zapirati vrata peči, da se tesnilna vrvica na vratih ne sprime z barvo (dovolj odpreti cca 5-10 cm). Postopek naj se izvaja prvi 2 uri kurjenja. (velja le za 1. kurjenje).**

### DODAJANJE GORIVA:

- Počasi odprite vrata zgorevalnega prostora (obvezna uporaba zaščitne rokavice),

- Dodajte kurivo v kurišče (za vašo kaminsko peč preverite v navodilih za uporabo max količino dodajanja kuriva),
- Vrata zgorevalnega prostora ponovno zaprite,
- Če je v kurišču samo žerjavica in ni plamena povsem odprite ročico za dovod primarnega zraka (glej navodila za uporabo), dokler se ogenj ne razplamti,
- Nato pomaknite ročico v območje normalne uporabe (glej navodila za uporabo),
- Ogenj imejte vedno pod nadzorom, da preprečite morebitne nesreče,
- Posebej bodite pozorni, če so v bližini otroci (visoke temperature, nevarnost opeklin,...).

#### **OPOZORILO:**

- Če je pri dodajanju kuriva v kurišču samo žerjavica in ni plamena, je potrebno obvezno odpreti ročico za dovod primarnega zraka. V nasprotnem primeru se lahko v kurišču ustvari lesni plin. Posledica vžiga le tega pa je nenadzorovana eksplozija, ki lahko poškoduje dele peči, kot so tesnila, steklo, vrata,...

#### **DODATNA OPOZORILA:**

- Uporaba peči pri odprtem dovodu primarnega zraka povzroči pregrevanje peči, kar lahko povzroči poškodbe na delih peči.
- Upoštevajte tudi priložena navodila za uporabo proizvajalca in druga navodila za varno uporabo kaminske peči.
- Pri gorenju se sproščajo visoke temperature, zato pri upravljanju obvezno uporabljajte zaščitno rokavico in drugo opremo, ki je priložena kaminski peči Lokaterm.
- Posebej bodite pozorni, če so v bližini otroci (visoke temperature, nevarnost opeklin in poškodb,...)
- Ognja nikoli ne gasite z vodo.
- Čiščenje peči opravite izključno takrat, kadar je kaminska peč ohlajena. Žareči ostanki pod pepelom so lahko prisotni tudi še več ur!
- Kaminske peči ni dovoljeno vgrajevati (obzidati) ali spreminjati
- Preventivnih ukrepov za oskrbo zgorevalnega zraka ni dovoljeno spreminjati
- Poskrbeti je treba zlasti, da so ustrezni vodi zgorevalnega zraka med delovanjem kaminske peči odprti.
- Za zanetenje ognja nikoli ne uporabite bencina, špirita ali podobnih snovi.
- Kaminske peči ne obremenjujte preko njene nazivne zmogljivosti ter izključno uporabljajte primerna goriva, saj v nasprotnem primeru garancije ni možno uveljavljati.
- Morebitne poškodovane dele je potrebno, pred prvo uporabo peči zamenjati. Odpravo motenj, servisna in popravljalna dela smejo izvajati le za to usposobljene strokovne osebe, ki imajo posebno strokovno znanje in spretnosti. Tega ta navodila za uporabo ne morejo nadomestiti. Po potrebi se obrnite na vašega serviserja peči!

**POZOR !** Upoštevajte dejstvo, da prezračevalne naprave (kuhinjske nape, razni ventilatorji, rekuperatorji zraka in podobno), ustvarjajo podtlak v prostoru. To lahko vodi k uhajanju dimnih plinov v prostor. Če so omenjene naprave instalirane v objektu, se posvetujte s strokovno osebo glede možnosti priklopa ločenega dovoda za zrak!

Rekuperatorji morajo za uporabo kaminske peči v prostoru imeti obvezno vgrajeno funkcijo »kamin«

**POZOR ! PRED PRVO UPORABO OBVEZNO POZORNO PREBERITE PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO !**